



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX P 3

Niet-druppelende multifunctionele grondering

Voor wand, plafond en vloer

Zeer emissiearm

Oplosmiddelvrij

Betrouwbare voorstrijk met een breed toepassingsgebied

Grondering, hechtbrug en porieafsluiting
met waterafstotende werking

Gemakkelijke schone verwerking
spat niet en druppelt niet

- Geen vervuiling van aangrenzende constructiedelen
- Geen verliezen door neerdruppelend materiaal
- Contact met huid en ogen wordt zo veel mogelijk vermeden
- Ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd



Reg.No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D-58430 Witten · Postbus 6120
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
e-mail: kundendienst@ardex.de
Internet: www.ardex.de

Toepassingsgebied:

Binnen. Wand plafond en vloer. Grondering, hechtbrug en voorstrijk met waterafstotende werking.

ARDEX P 3 is ideaal voor renovatiewerkzaamheden, waarbij de vervuiling van aangrenzende wand-, plafond- en vloeroppervlakken en van inbouwelementen zoals ramen, deuren enz. vermeden moet worden.

Soort:

Oplosmiddelvrije, zeer emissiearme witte kunststofsdispersie met speciale additieven. ARDEX P 3 is gemakkelijk aan te brengen, druppelt niet en vormt na de droging een hechtactieve film.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet droog, stevig en vrij van stof scheidingsmiddelen zijn.

Verwerking:

ARDEX P 3 is gebruiksklaar en kan met een korte vliesrol, een oppervlaktestrijker of een kwast verwerkt worden. De grondering gelijkmatig aanbrengen en laten opdrogen tot een witachtige dunne film, voordat er wordt begonnen met de volgende werkzaamheden. De ondergrondtemperatuur moet $> +10^{\circ}\text{C}$ bedragen.

Uit de volgende tabel kunnen de ondergronden en toepassingsgebieden worden afgeleid:

Ondergrond	Verdere verwerking
Verdere verwerking betonwanden en -plafonds, cement- en kalkcementpleisterlagen, gipspleisterlagen en gipswandbouwplaten, metselwerk, minerale bouwpleisterlagen en kunststofspleisterlagen, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelsbedekkingen, wasbestendige dispersielagen, oude latexverf, acrylverf	ARDEX A 828 ARDEX A 826 ARDEX A 900 ARDEX A 950 ARDEX R 1
gipspleisterlagen en gipswandbouwplaten, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelsbedekkingen,	maken van tegelwerk met ARDEX dunbedmortels
cementdekvloeren, anhydrietdekvloeren en anhydriet-vloeidekvloeren, absorberend en afgeslepen, uitvlak- en nivelleerproducten	maken van tegelwerk met ARDEX dunbedmortels uitvlakken met ARDEX vloeruitvlakproducten
beton, terrazzo, tegels- en plaatbedekkingen	aanslaan van tegel- en plaatbedekkingen met ARDEX dunbedmortels uitvlakken met ARDEX vloeruitvlakproducten

Men moet rekening houden met het volgende:

Het gebruik van ARDEX P 3 buiten en op plaatsen waar het continu nat is, wordt niet aanbevolen.

De droogtijd, ca. 1 – 3 uur, is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en de voorwaarden op de bouwwerf.

Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

In geval van twijfel proefwerkzaamheden uitvoeren.

Technische gegevens

volgens ARDEX kwaliteitsnorm:

Mengverhouding:	ca. 150 – 200 g/m ² al naargelang de gesteldheid van de ondergrond
Droogtijd (20 °C):	ca. 1 – 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming:	ja
Kenmerking volgens GefStoffV:	geen
GISCODE:	D 1
EMICODE:	EC 1
Verpakking:	emmer met 5 kg en 15 kg netto
Opslag:	vorstvrij, ca. 12 maanden kan in de originele afgesloten verpakking worden opgeslagen

Wij bieden de garantie voor de foutloze kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zonder eigenschapsgarantie zijn, aangezien wij geen invloed hebben op de voorwaarden op de bouwwerf en de uitvoering van de werkzaamheden.