

Gyproc Surfenduit Finition

 [Print](#)  [Mail](#)     [Delen](#)


Gyproc Surfenduit Finition is een dunpleister voor filmlagen. Surfenduit Finition wordt handmatig aangebracht. De dunpleister is geschikt voor toepassing op binnenmuren. Het gips is ideaal voor het afwerken kalkzandsteen en cellenbeton. Surfenduit Finition is een luchtdrogend product.

Downloads

-  [Gyproc Surfenduit Finition](#)
-  [Download pagina](#)

Productvoordelen

- ✓ Glad eindresultaat
- ✓ Zeer dun toepasbaar
- ✓ Wit eindresultaat
- ✓ Lange verwerkingstijd

Telefonisch advies?

Neem vrijblijvend contact op
 **0347 - 325 165**

Kenmerken en eigenschappen

- Dunpleister
- Zeer dun toepasbaar
- Zak van 25 kg
- Mengverhouding: 12,5 liter water op 25 kg gips
- Aanbevolen laagdikte:
- Verwerkingstijd: luchtdrogend
- Droogtijd: ca. 1 mm per dag
- Verbruik: ca. 0,85 kg/m²/mm
- Houdbaarheid: 6 maanden

Toepassing

Geschikt voor binnenruimtes. Toepasbaar voor het dun en glad afwerken van kalkzandsteen en cellenbeton.

Assortiment

Dunpleistergipsen		
Artikel	Artikel	Artikelomschrijving
	Gyproc Surfenduit Finition	dunpleister met lange open tijd voor filmlagen

Producten

[Wandsystemen](#)
[Plafondsysteem](#)
[Voersystemen](#)
[Stukadoorsproducten](#)
[Vegafwerkingsmaterialen](#)
[Bevestigingsmaterialen](#)

Over Gyproc

[Contact](#)
[Bedrijfsinformatie](#)
[Gyproc Professionals](#)
[Vacatures](#)
[Links](#)

Service

[Bestekservice](#)
[Verkoopadressen](#)
[Nieuwsbrief](#)
[Documentatiecentrum](#)
[Persoonlijk advies](#)
[Systeemselectie](#)

Contactgegevens

Saint-Gobain Gyproc
Stuurtweg 1B
4131 NH Vianen
T: 0347 - 325100
F: 0347 - 325125
E: info@gyproc.nl

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de Gyproc nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op:   