

NERLANDS

Toepassing: de meest voorkomende bouwmaterialen direct vast verflijmen en monteren op praktisch iedere ondergrond zonder behulp van lijnklampen, fixeertape of stempels. Speciaal voor verflijmen en montage van zware materialen in de bouw, industrie, automotive en marine. Ideaal voor natuursteen en spiegels (vlekvrij).

Eigenschappen: direct handvast door zeer grote aanvangskleefkracht, duurzaam elastisch, hecht uitstekend zonder primer op poreuze, gesloten en zelfs vochtige ondergronden, goed verwerkbaar, UV- en weerbestendig, oplosmiddel-, isocyanat- en siliconenvrij, geeft geen vlekvorming i.c.m. natuursteen en spiegels, reukarm, snelle doorharding, krimpvrij, absorbeert trillingen, zeer hoge eindsterkte, niet corrosief.

Verwerking: op draagkrachtige, schone, vet- en stofvrije ondergronden tussen +5°C en +40°C. Ondergrond onvetten met Speedline Cleaner. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Speedline Primer. Vooraf testen op hechting, materiaal- en ververdragzaamheid.

Zie TD-sheet voor meer informatie.

ENGLISH

Description: instantly bonding and mounting of the most common building materials on practically all surfaces without the use of clamps, fixing tape or support. Especially for bonding and assembly of heavy materials in the construction, industrial, automotive and marine. Ideal for natural stone and mirrors (non staining).

Properties: direct hand tight through a very high initial tack, durable elastic, excellent adhesion without the use of primer to porous, non-porous and even damp surfaces, easy to apply, UV and weather resistant, solvent isocyanates and silicone free, does not stain in combination with natural stone and mirrors, low odor, fast curing, non-shrink, absorbs vibration, high bond strength, non-corrosive.

Application: on clean, dust-free and solid substrates between +5°C and +40°C. Degrease surface with Speedline Cleaner. Porous surfaces if necessary to be pre-treated with Speedline Primer. Adhesion, suitability, and compatibility test prior to application are recommended.

Refer to TD-sheet for more detailed information.



HIGH TACK

MONTAGELIJM MET HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT

290 ML

SIG Afbouwspecialist
NL-5060 AB Oisterwijk

THT: 15 maanden

www.speedlinedrywall.nl

FRANÇAIS

Application: les matériaux de construction les plus courantes directement coller et assembler sur pratiquement n'importe quelle surface sans l'aide de pinces, de fixation de bande ou de timbres. Spécialément pour le collage et l'assemblage des matériaux de la construction, industriels, automobiles et maritimes. Idéal pour la pierre naturelle et des miroirs (sans coloration).

Caractéristiques: la main droite par une force d'adhérence initiale très rapide, élasticité permanente, adhérence sans primaire sur la plupart des supports, même sur surfaces mouillées, bonne applicabilité, résistance aux UV et aux intempéries, ne contient ni solvants, ni isocyanates et ni silicones, pas de formation de taches aux les pierres naturelles et des miroirs, sans odeur, polymérisation rapide, pas de retrait, absorbe les vibrations, très haute adhérence, non corrosif.

Mise en œuvre: sur les surfaces solides, propres, dégraisser et sans poussière entre +5°C et +40°C. Surface de dégraissage avec Speedline Cleaner. Sur des surfaces poreuses ou friables, utiliser le Speedline Primer. Essayez préalablement sur d'adhérence et de compatibilité le matériel et de la peinture.

Consultez fiche technique pour plus d'information.

DEUTCH

Anwendung: die häufigste Baumaterialien direkt Kleben und Befestigen auf nahezu jeder Oberfläche ohne Verwendung von Klammern, Befestigungsband oder Teleskopstangen. Besonders für die Verklebung und Montage von schweren Materialien in der Bau-, Industrie-, Automobil- und Schiffbau. Ideal für Naturstein und als Spiegelkleber (keine Fleckenbildung).

Produkteigenschaften: sofort handfest durch hoher Anfangsklebkraft, dauerelastisch, sehr gute meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen eben auch auf feuchten, sehr gut zu verarbeiten, UV- und witterungsbeständig, Lösungsmittel-, Isocyanat- und Silikonfrei, keine Fleckenbildung bei Naturstein und Spiegel, nahezu geruchlos, schnelle Aushärtung, kein Schumpf, Vibrationsdämpfung, sehr hohe Festigkeit, nicht korrosiv.

Verarbeitung: Die Oberflächen müssen tragfähig, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +40°C. Oberflächenentfettung mit Speedline Cleaner. Stark saugende Untergründe vorbehandeln mit Speedline Primer. Vorversuche auf Haftung, Eignung des Materials und Anstrichverträglichkeit wird empfohlen.

TD-Blatt ansehen für weitere Informationen.

