



SPEEDLINE

DRYWALL PRODUCTS

DIEPGROND

FIXEERMIDDEL OP BASIS VAN ACRYLAATHARS
VOOR BINNEN EN BUITEN

- Voor ondergronden die aan de oppervlakte poederend, poreus of sterk zuigend zijn

e**10L**

**±60-
100M²**



KLEURLOOS



DIEPGROND

Watergedragen, kleurloos fixeermiddel op basis van acrylaathars. Voor ondergronden die aan de oppervlakte poederend, poreus of sterk zuigend zijn. Diep indringend vermogen, verbetert de hechting op de ondergrond. Uitstekend geschikt als onderlaag bij muurverfafwerking. Oplosmiddelvrij, reukarm en sneldrogend. Voor binnen en buiten.

ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond moet draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof-, alg-, mos- en vetvrij zijn.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden: goed reinigen.
- Voor meer informatie: zie technisch merkbld.

VERWERKING

Goed roeren. Niet verdunnen. In 1 laag aanbrengen met kwast, blokkwast of roller.

VERBRUIK

6-10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

DROOGTIJD BIJ 23 °C EN RV 65%

Droog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur.

ALGEMEEN

- Niet verwerken beneden de +8°C., in de felle zon en bij kans op regen.
- Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 0 g/l VOS.